

**Til beboerne:  
Dybbølsgade 14 / Sommerstedgade 29,  
København V.**

PJ 5. januar 2011

Vi skal hermed ønske Dem tillykke med de nye altaner, og vi håber at De må få stor fornøjelse af Deres altan i tiden fremover. For at De kan få så optimal en oplevelse, er der et par praktiske ting omkring vedligeholdelse af den nye altan, som De bør overholde.

**Altandøre:**

- Alle altandøre er fabriksmalet i en hvid farve RAL 9010
- Det er en god ide at man løbende, minimum 1 gang årligt, eller efter behov, smører hængsler, greb, stanglåse og andre lukkefunktioner, så disse glider så optimalt som muligt. Til smøring bør der anvendes syrefri olie.
- Det er ligeledes vigtigt at der holdes rent ved alle gående dele, karme, glas etc.

**Håndlister og Terrassebrædder:**

- I tørre perioder, eller ved stærk påvirkning fra solens stråler, vil træet tørre ud, og det vil revne, hvis ikke man holder det fugtigt, enten ved at vande det, eller sørge for at det er mættet med olier mm. Det gælder både gulvbrædder og håndlister.
- Der anvendes en træolie, som man hos trælasten/byggemarkedet kan få nærmere specificeret, da der findes mange anvendelige produkter.
- Man bør løbende, afhængig af altanens placering, sørge for at der renholdes for blade og andet smuds under gulvbrædderne, således at vandet ikke hindres i at løbe til afløb. Afløb skal ligeledes løbende renholdes, så ikke opstuvning af vand forekommer.

Med venlig hilsen  
**Jørgensen & sønner as**

**Peter Jørgensen**